

THERMOPTEK®



Lithium-Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft

Kreisdurchmesser 130 mm

Höhe 34 mm

Gewicht 131g



Leistungsmerkmale

- Thermoptek Sensortechnologie - Das technisch ausgereifte kombinierte thermo - optische Detektionsverfahren gewährleistet ein schnelles Erkennen sowohl von Schwelbränden als auch von schnell lodernden Flammen.
- Versiegelte Lithium - Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft.
- Kein LED Blinken im Betriebszustand - Kein störendes LED Statusblinken z.B. im Schlafzimmer.
- Optionale Diebstahlsicherung - Der Rauchmelder kann optional mit der Montageplatte verriegelt werden, so kann eine Manipulation oder unbefugte Demontage verhindert werden.
- Sleep Easy - Stummschaltung eines Batteriewechselsignals für 8 Stunden am Ende der Rauchmelder Betriebszeit.
- 10 Jahre Garantie.

Technische Daten

Verpackungseinheit	20
Garantie	10 Jahre
Technologie	Thermoptek optischer Sensor
Betrieb AC/DC	DC
Batterietyp	Nicht entnehmbare integrierte Lithium-Batterie - 10 Jahre Betriebsbereit unter normalen Betriebsbedingungen
Alarm Typ	85dB bei 1 Metern
Betriebstemperatur	4°C bis +38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH nicht kondensierend
Installationsort	Decke/Wand
Zertifizierungen	Zertifiziert nach DIN EN 14604:2005
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend